

Primacol® dekorativ Inspiro Grovkornet strukturspartelmasse



Indendørs spartelmasse med en grov struktureret kornstørrelse. Den er meget formelig, nem at påføre og forme strukturer med. Påføring af Inspiro giver dig mange originale strukturer og attraktive dekorative effekter. Spartelmasse er et basisstrukturelement i Primacols dekorative serie, som består af fernis, farver, lak og beskyttende primer.

1. EGENSKABER

Denne spartelmasse er meget formelig og nem at påføre. Det gør det nemt at lave strukturer. Den er designet til at skabe indendørs effekter. Den er komfortabel at arbejde med med alle slags dekorative værktøjer. Inspiro lader væggen ånde, gør den mere holdbar og modstandsdygtig overfor ridser.

2. TEKNISKE DATA

Komposition:	Vandakrylopløsning, fillers
Udseende:	Spartelmasse
Farve:	Blålig, hvid efter tørring
Lugt:	mild, specifik
Berøringsstør:	~4 timer (Afhængigt af effekttypen)
Andet lag:	efter 12 timer
Totaltørretid:	5 dage, afhængigt af lagets tykkelse og omgivelserne
Rengøring:	Varmt vand med rengøringsmiddel
Rengøringsmiddel:	Vand
Dækkeevne:	0,7-2 m ² /kg

3. BRUG

Inspiro er beregnet til brug på gipsplader, beton, gamle (men ikke krakelerede) lag af maling og puds. Spartelmassen skal påføres med en murske eller en flad pensel. Spartelmassen kan fortyndes med vand afhængigt af den ønskede effekt (op til ½ liter vand pr. 15 kg. spartelmasse.) Lagtykkelse bør ikke overstige 2 mm. Våde spartelmasselag kan give den ønskede struktur ved hjælp af ruller, pensler eller andre værktøjer til dekoration.

OBS! Afprøv effekten på et mindre område før selve arbejdet.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være forberedt – renses for skidt og støv og fedtpletter fjernet. Rester af maling og løs puds skal fjernes. Frisk cement og cementkalk skal modnes i mindst fire uger. Beskyttende primer anbefales på overfladen.

5. OPBEVARING

Opbevar ved 5 – 30° C i den originale, tætlukkede beholder på et tørt sted. Beskyt mod sollys. Holdbar i 12 måneder fra produktionsdato.