

BRAND **PRIMACOL® DEKORATIV**

PRODUKT

Japansk puds

- Brandsikkert
- Antistatisk
- Dækker revner

PAKNING

0,720 L 0,950 L 3 L

EGENSKABER

Japansk puds er designet til at dekorere indendørs vægge. Det skaber et elegant mønster med en blød struktur. Japansk puds fungerer fint på irregulære overflader og forbedrer isoleringen.

Japansk puds er miljøvenligt. Det er nemt at påføre og nemt at fjerne fra vægge. Det er ikke brændbart, drypper ikke og drypper ikke ved ild. Produktet er kendetegnet ved sin gode tilhæftningsevne.

Overfladeforberedelse

Overfladen skal være grundigt rengjort, alle pletter skal fjernes. Overfladens farve må ikke stå i kontrast til pudset.

Rester af gammel maling, puds og tapet skal fjernes, og væggen skal vaskes med rengøringsmiddel, skylles med vand og tørres. Brug primeren *Base for Japansk Puds* og mal væggen med en emulsionmaling. Gamle, men ikke ødelagte overflader, malet med oliemaling skal først ridses ned, vaskes og males med hvid emulsion for at skabe en jævn baggrund (uden primer). Gammelt tapet skal renses, vaskes grundigt, primes med *Base for Japansk Puds* og males hvid. Nye vægge uden maling kræver ingen forbehandling. Nye, malede vægge skal males hvide, hvis farven og pudset står i kontrast.

PÅFØRING

ADVARSEL! Der kan være forskel i tonen mellem pakninger. Det anbefales at præparere nok puds til hele arbejdet for at sikre ensartet farve og mønster. Bland evt. pakker sammen til en masse.

Put pakkens indhold i en stor, ren plastikbeholder og hæld varmt vand i som beskrevet på pakken. Lad det stå i mindst en time indtil vandet er helt absorberet. Før arbejdet skal massen omrøres grundigt. Pudset kan stå i nogle timer. Det anbefales at dække beholderen med et vådt håndklæde. Pudset kan påføres med hånden eller med en plastikspartel og så spredes med en FiberDekor-rulle. Det påførte lag skal være meget tyndt, 1-2 mm. Hvis for meget af massen hænger på rullen, skal rullen renses i varmt vand og det overskydende puds skal renses af. Japansk Puds tørrer på 24 – 48 timer. For at undgå pletter anbefales det at fremskynde tørringen ved at hæve rummets temperatur. Japansk Puds anbefales ikke til vådrum såsom køkken og badeværelse. I rum, hvor der kan opstå fugtighed, kan den tørre puds behandles med en klar lak. For at fjerne puds skal du væde væggen med varmt vand, vente to timer og så skrabe massen af.

OPBEVARING Opbevar i tætlukket, original beholder ved temperaturer mellem 5 - 35° C på et tørt sted. Undgå sollys. Beskyt mod frost.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Beskyt hud og øjne. Ved irritation, vask grundigt med vand og søg læge. Detaljeret information findes i SDS.

TEKNISK INFORMATION

Kemisk komposition	Vand, Akrylopløsning	Værktøj	Hånd, plastikspatel, FiberDekor-rulle
Farve/finish	Se farvekortet/mat	Dækkeevne ved 1 lag	4 m ² /kg
Lugt	Mild, specifik	Fortynding	Vand. Tilsæt som skrevet på pakken
Tæthed	1,3±0,1 g/cm ³	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Totaltørretid	12-48 timer	Holdbarhed	Se beholderen

INFORMATION Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet. Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette.