

Primacol® dekorativ Syntetisk Stuk

Syntetisk Stuk er en dekorativ puds lavet af akryldispersion og specielle fillers. Den er særdeles velegnet sammen med de gamle teknikker til indendørs dekoration. Dens udseende minder om den gamle Venetianske stuk. På grund af den unikke farvevifte kan man skabe mange dekorative effekter.

Den er designet til at dekorere vægge, lofter, ildsteder, søjler eller andre arkitektoniske elementer. Helt glatte overflader reflekterer lyset. Den er vandresistens og nem at holde ren og derfor perfekt til køkkener, pools, badeværelser og andre rum, der udsættes for fugt. Syntetisk Stuk er beregnet til indendørs brug.

1. EGENSKABER

Den syntetiske stuk imiterer marmor. Den skaber et lag, der kan gøres helt glat med en murske. Det er nemt at bruge, sikkert og kan fjernes med værktøj.

2. TEKNISKE DATA

Udseende:	Tyk spartelmasse
Farve:	Hvid
Lugt:	mild, specifik
Tæthed:	1,65 g/cm ³
Tørretid:	4 - 6 timer mellem lag Min. 48 timer før voks
Rengøring af værktøj:	Varmt vand med rengøringsmiddel
Opløsning:	vand
Dækkkeevne:	0,9 - 1,4 kg/m ² (Afhængigt af effekt og glathed)

3. PÅFØRING

Syntetisk Stuk er et produkt klar til brug. Omrøres grundigt før brug. Den kan fortyndes med vand op til fem procent. Den samme fortynding bør bruges over hele overfladen.

Syntetisk Stuk skal påføres i tre lag med en speciel stålmurske:

- 1) Påfør et lag stuk og sørg for, at det er helt glat og jævnt.
- 2) Efter 6 - 8 timer påføres et nyt lag. Brug den venetianske påføringsmetode - brug murskeen uden tryk med den skarpe side.
- 3) Det sidste lag (det tyndeste) - glat overfladen ved at trække og presses kanterne til bunds. Ved brug af andre teknikker kan man opnå mat-, semimat- eller glansoverflade. Den endelige effekt afhænger af intensiteten af glatning med metal murskeen.
- 4) Efter 48 timer påføres voks for at beskytte overfladen.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal forberedes - renses for skidt, støv og fedt. Rester af maling og løs puds skal fjernes. Frisk cement og cementkalk skal modne i mindst 4 uger. Beskyttende primer anbefales.

Udblomstring skal fjernes. Gamle mineraloverflader skal vaskes med vand og lakerede overflader med god tilhæftning skal behandles med sandpapir. Brug derefter kit på overfladen for at opnå en glat overflade. Efter tørring (cirka 24 timer) skal den primes med beskyttende primer for at sikre ordentlig tilhæftning af stukken til overfladen.

5. SIKKERHED

BHP: Ikke farlig
Brandfare: Vandbaseret – ikke brændbart
Miljø: Ikke klassificeret som farligt

Opbevar udenfor børns rækkevidde.

6. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 25° i tætlukket, original beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys. Holdbarhed er 18 måneder fra produktionsdato.